

Aura Mazus CL5210

Luminaire moderne IP66 LED pour station-service



Aura Mazus CL5210 est un luminaire moderne IP66, qui répond aux dernières exigences techniques. Le spot est pourvu d'un module LED, avec système de refroidissement optimisé qui lui donne une très longue durée de vie de 50 000 heures. L'optique de haute qualité consiste en lentilles anti-aveuglement résistantes aux UV et à la chaleur. Ce luminaire peut être utilisé en extérieur et offre une très bonne résistance aux chocs (IK09).


- Design fin et moderne, poids plume
- 32 LEDs haute puissance
- Faisceau lumineux non éblouissant
- Distribution homogène de la lumière
- IP66, IK09
- Gestion optimale de la température
- Installation aisée
- 5 mm endurci verre de sécurité
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B10)
- Autres drivers disponibles sur demande, par ex. driver DALI permettant une durée de vie de 85 000 heures

IP66





LED

OPTIQUE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



APPLICATIONS:

station-service.

MATÉRIEL: boîtier en aluminium injecté en RAL 9007 (aluminium de couleur grise).

INSTALLATION ET MONTAGE :

pour montage au plafond de station-service.

COMPOSANTS: 32 LEDs haute puissance, blanc, 3000 K, 4000 K et 5000 K, SDCM ≤ 3, IRC ≥ 70, driver LED totalement protégé (courant constant). Autre drivers tels que DALI, disponibles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES :

IP66. IK09. 220 - 240 V AC 50/60 Hz, Protection surtension jusqu'à 10 V. Température ambiante : -20° à +50°C. Facteur de puissance λ ≥ 0,95. Durée de vie de 50 000 heures (L70B10).

CE, EN60598-2-5, EN60598-2-1, EN62471, EN62031

	TYPE	PUISSEANCE SYSTÈME (W)	TEMP. COULEUR (K)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
MODÈLES	Aura Mazus CL5210 38 W 4000 K - optique 5	42	4000	4940	118	7,70	842500-5
	Aura Mazus CL5210 38 W 4000 K - optique 6	42	4000	4940	118	7,70	842500-6
	Aura Mazus CL5210 70 W 4000 K - optique 5	78	4000	8400	108	7,70	842501-5
	Aura Mazus CL5210 70 W 4000 K - optique 6	78	4000	8400	108	7,70	842501-6
	Aura Mazus CL5210 114 W 4000 K - optique 5	126	4000	12540	100	7,70	842502-5
	Aura Mazus CL5210 114 W 4000 K - optique 6	126	4000	12540	100	7,70	842502-6

En option, vous pouvez recevoir sur demande :
 - Driver DALI version avec flux lumineux constant
 - Module LED : 3000 K ou 5000 K

* Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.