

Gamme Retrofit LED Aura Light

Economisez jusqu'à 80% d'énergie en remplaçant vos ampoules et lampes halogènes



- Efficacité énergétique
- Excellent rendu des couleurs
- Gamme complètement gradable
- Sans mercure
- Longue durée de vie
- Réduction des coûts de maintenance
- Idéal pour les environnements froids
- Allumage immédiat

Idéal pour:

- Espaces publics
- Bureaux
- Halls
- Vente au détail

Aura Light lance une gamme complète Retrofit pour réduire vos coûts énergétiques simplement en remplaçant les ampoules et lampes halogènes par des sources lumineuses LED plus efficaces. Les sources lumineuses LED sont une alternative durable car elles ont une longue durée de vie et sont sans mercure. La haute qualité de la gamme Retrofit LED vous donne un excellent rendu des couleurs et une durée de vie jusqu'à 35 000 heures.

| PROGRAMME | N° ARTICLE | ARTICLE | INCANDESCENCE EQUIVALENTE (W) | KELVIN (K) | DURÉE DE VIE L70 (h) | OPTIQUE | IRC | CULOT | TENSION | LU-MEN | RENDEMENT LUMINEUX (Lm/W) | LONG. MAX. LAMPE (imm) | Ø MAX. LAMPE (in.) | GRADABLE | CLASSE ENERGETIQUE |
|-----------|------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|---------|-----|-------|-------------|--------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 374001 | LED Aura Nonrml, 6,6 W Dim (photo 1) | 40 W | 2700 K | 25,000 | 240° | >80 | E27 | 220-240V AC | 500 | >74 | 110 | 60 | Oui | A+ |
| | 374002 | LED Aura Nonrml, 10,5 W Dim (photo 2) | 60 W | 2700 K | 25,000 | 240° | >80 | E27 | 220-240V AC | 806 | >94 | 120 | 60 | Oui | A+ |
| | 374003 | LED Aura Nonrml, 12 W Dim (photo 3) | 75 W | 2700 K | 25,000 | 240° | >80 | E27 | 220-240V AC | 1060 | >88 | 125 | 60 | Oui | A+ |
| | 374004 | LED Aura A60 Nonrml 14 W E27 Dim (photo 4) | 100 W | 2700 K | 25,000 | 220° | >80 | E27 | 220-240V AC | 1520 | 109 | 117 | 60 | Oui | A+ |
| | 374007 | LED Aura A60 Nonrml 15 W E27 (photo 5) | 130 W | 2700 K | 25,000 | 180° | >80 | E27 | 220-240V AC | 1920 | 113 | 115 | 60 | Non | A+ |
| | 374011 | LED Aura A60 Sensor 9,5 W E27 (photo 6) | 60 W | 2700 K | 25,000 | 240° | >80 | E27 | 220-240V AC | 806 | 85 | 120 | 60 | Non | A+ |
| | 374501 | LED Aura Candle, 4,6 W Dim (photo 7) | 25 W | 2700 K | 25,000 | 230° | >80 | E14 | 220-240V AC | 260 | >68 | 112 | 38 | Non | A+ |
| | 374503 | LED Aura Candle, 6,5 W Dim (photo 7) | 40 W | 2700 K | 25,000 | 230° | >80 | E14 | 220-240V AC | 470 | >75 | 112 | 38 | Non | A+ |
| | 374506 | LED Aura Ball, clear 4,6 W, E14 Dim (photo 8) | 25 W | 2700 K | 25,000 | 210° | >80 | E14 | 220-240V AC | 260 | >68 | 89 | 45 | Non | A+ |
| | 374508 | LED Aura Ball, clear 4,6 W E27 Dim (photo 9) | 25 W | 2700 K | 25,000 | 210° | >80 | E27 | 220-240V AC | 260 | >68 | 89 | 45 | Non | A+ |
| | 375001 | LED Aura reflector, 5,3 W Dim, COB (photo 10) | 35 W | 3000 K | 25,000 | 36° | >80 | GU10 | 220-240V AC | 370 | >70 | 57 | 50 | Non | A+ |
| | 375002 | LED Aura reflector, 6,4 W Dim, COB (photo 10) | 50 W | 3000 K | 25,000 | 36° | >80 | GU10 | 220-240V AC | 500 | >67 | 58 | 50 | Non | A+ |
| | 375003 | LED Aura reflector, 4,5 W | 35 W | 3000 K | 25,000 | 36° | >80 | GU10 | 220-240V AC | 250 | 70 | 53 | 50 | Non | A+ |
| | 376001 | LED Aura reflector, 5,5 W, 12V Dim (photo 12) | 35 W | 3000 K | 25,000 | 36° | >85 | GU5,3 | 12V DC | 350 | >64 | 50 | 50 | Non | A+ |
| | 376002 | LED Aura reflector, 7 W, 12V Dim AHC, COB (photo 13) | 50 W | 3000 K | 25,000 | 36° | >85 | GU5,3 | 12V DC | 450 | >65 | 50 | 50 | Non | A+ |



Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2016-03-02